



OBJAŚNIENIA:

1. Panel ścienny włączony bezpośrednio w projektowaną linię głośnikową OMY2x2,5mm2
3. Do Pleny All in One podłączone jest źródło ta muzycznego PLE-SDT (do wejścia Line RCA)

Objaśnienia:

1. Zestawy głośnikowe montować na ścianie na wysokości ok. 2,5m.
2. Miejsce montażu sterownika ściennego (zastosowanego w projekcie) należy ustalić z użytkownikiem obiektu budowlanego.
3. Zasilanie punktu dystrybucyjnego dźwięku PDD zostało zawarte w projekcie elektrycznym, towalującąym niniejszemu opracowaniu.

LEGENDA

PDD  punkt dystrybucji dźwięku - szafa dystrybucyjna PDD



Głośnik w obudowie metalowej typu LBC3011/41



ścienny sterownik typu LBC1420/10i/20

KABEL GŁOŚNIKOWY DMY2x2,5mm

Objaśnienia:

1. Gniazda komputerowe typu 1xRJ45 montować w podtylnkowych puszkach f60 zgodnie z oznaczeniami.
2. Dedykowane gniazda elektryczne są przewidziane w projekcie elektr. towarzyszącym niniejszemu opracowaniu.

Oznaczenia (instalacja AV):

- gniazdo komputerowe typu 1xRJ45 UTP Kat. 6 montowane w puszcze p/t

[illegible]